# LEDALITE - SILKSPACE DEFINITION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TEST DATE:** | 18 Oct 2019 | **CATALOG NO:** | **4222x1STL85030AxDE** |
| **Lamp Type:** | LED | **Description:** | SILKSPACE DEFINITION 2X2 3000LM 850 |
| **No. of Lamps:** | 88 | | |
| **Rated Lamp Lumens:** | -1 | **Flux (lm), Efficiency (%):** | 3015 lm 100.0% |
| **Input Watts:** | 120 VAC 23.8 | **Up/Dn Ratio, Efficacy (lm/W):** | 0% Up / 100% Dn 126.7 |
| **CIE-IES Classification:** | Direct | **Report:** | LNG00455 |

## CANDELA DISTRIBUTION

| | 0 | 22.5 | 45 | 67.5 | 90 | Flux Lumens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | |
| 5 | 1205 | 1209 | 1205 | 1209 | 1206 | 115 |
| 15 | 1145 | 1145 | 1138 | 1151 | 1147 | 323 |
| 25 | 1020 | 1037 | 1025 | 1047 | 1037 | 476 |
| 35 | 868 | 891 | 869 | 897 | 886 | 552 |
| 45 | 689 | 707 | 696 | 723 | 705 | 544 |
| 55 | 505 | 525 | 514 | 531 | 518 | 464 |
| 65 | 324 | 342 | 322 | 340 | 329 | 330 |
| 75 | 162 | 171 | 157 | 167 | 154 | 173 |
| 85 | 30 | 36 | 29 | 33 | 23 | 40 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

## POLAR CANDELA PLOT




## CHARACTERISTICS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RP1 | | | | None |
| Direct: Peak Candela & Angle (0deg) | | | 1216.2 | 0.0 |
| Direct: Peak Candela & Angle (90deg) | | | 1216.2 | 0.0 |
| Spacing Criteria (0deg, 90deg, 180deg) | | 1.17 | 1.19 | N/A |
| Indirect: Peak Candela & Angle | | | N/A | N/A |
| Indirect: Zenith Candela, Peak to Zenith | | | N/A | N/A |
| Luminous Length, Width, Height (ft) | | 1.90 | 1.91 | 0.00 |
| UGR (4H x 8H, 0.25H) | | | | N/A |
| Ballast Factor, Multiplication Factor | | | 1.000 | 1.000 |
| DLC (120/277), DLC (347) | | | premium | standard |
| x, y, CCT ,Duv | 0.3425 | 0.3523 | 5101 | 0.0014 |
| CRI (Ra), R9 | | | 82 | 13 |
| 120V: P(W), I(A), THD(%), PF | 23.8 | 0.200 | 10.8 | 0.991 |
| 277V: P(W), I(A), THD(%), PF | 23.7 | 0.092 | 10.6 | 0.927 |
| 347V: P(W), I(A), THD(%), PF | 24.1 | 0.074 | 9.4 | 0.941 |

## COEFFICIENTS OF UTILIZATION (%)

| Pc--- | 80 | | | | 70 | | | 50 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pw--- | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 50 | 30 | 10 | 0 |
| RCR | | | | | | | | | | | |
| 0 | 119 | 119 | 119 | 119 | 116 | 116 | 116 | 111 | 111 | 111 | 100 |
| 1 | 109 | 105 | 101 | 97 | 107 | 103 | 99 | 98 | 95 | 93 | 85 |
| 2 | 100 | 92 | 85 | 80 | 97 | 90 | 84 | 87 | 82 | 77 | 72 |
| 3 | 91 | 81 | 73 | 67 | 89 | 80 | 72 | 77 | 70 | 65 | 61 |
| 4 | 84 | 72 | 64 | 57 | 82 | 71 | 63 | 68 | 62 | 56 | 52 |
| 5 | 77 | 65 | 56 | 50 | 75 | 64 | 55 | 62 | 54 | 49 | 46 |
| 6 | 71 | 58 | 50 | 43 | 70 | 58 | 49 | 56 | 48 | 43 | 40 |
| 7 | 66 | 53 | 45 | 39 | 65 | 52 | 44 | 51 | 44 | 38 | 36 |
| 8 | 62 | 49 | 40 | 35 | 60 | 48 | 40 | 47 | 39 | 34 | 32 |
| 9 | 58 | 45 | 37 | 31 | 56 | 44 | 36 | 43 | 36 | 31 | 29 |
| 10 | 54 | 41 | 34 | 28 | 53 | 41 | 33 | 40 | 33 | 28 | 26 |

*Based on a floor reflectance of 0.2

## ZONAL LUMEN SUMMARY

| Zone | Lumens | %Fixture | %Lamp |
|---|---|---|---|
| 0-30 | 913 | 30.3% | 30.3% |
| 0-40 | 1465 | 48.6% | 48.6% |
| 0-60 | 2473 | 82.0% | 82.0% |
| 0-90 | 3015 | 100.0% | 100.0% |
| 90-130 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90-150 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90-180 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 0-180 | 3015 | 100.0% | 100.0% |

## AVG LUMINANCE (cd/m$^2$)

| | 0 | 45 | 90 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3606 | 3606 | 3606 |
| 5 | 3586 | 3587 | 3590 |
| 15 | 3516 | 3493 | 3521 |
| 25 | 3335 | 3353 | 3393 |
| 35 | 3141 | 3145 | 3208 |
| 45 | 2889 | 2917 | 2957 |
| 55 | 2611 | 2654 | 2678 |
| 65 | 2272 | 2258 | 2307 |
| 75 | 1859 | 1800 | 1764 |
| 85 | 1010 | 970 | 793 |

## LUMINAIRE SECTION

LEDALITE


Ledalite
19750 - 92A Avenue
Langley, BC
CANADA V1M 3B2
Phone: 604-888-6811
Fax: 800-665-5332
604-888-2003